

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? SCAME 318.32474, 32 A, 3P+N+E, 380 V 50HZ / 440V 60HZ, 3H, IP67

Scame 318.32474 este o priz? industrial? mobil? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 3P+N+E, 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 3h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 318.32474; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? mobil?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 380V 50Hz / 440V 60Hz; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 3h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

318.32474 formeaz? cap?tul de priz? mobil? al leg?turii pe cablu. Prime?te o fi?? din configura?ia ?i codificarea corespunz?toare circuitului. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 3h.

Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? mobil? al unui cablu pentru un ansamblu relocabil cu aceast? alimentare, folosind Scame 318.32474. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+N+E, 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 3h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Refacerea leg?turii demontabile de alimentare pentru un tablou mobil de distribu?ie cu neutru. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz ?i 32 A. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Este 318.32474 o priz? pentru cablu sau pentru fixare în panou?

Modelul este o priz? mobil?, destinat? cap?tului de cablu. Pentru montaj fix se verific? o variant? constructiv? proiectat? pentru suportul sau panoul respectiv, împreun? cu desenul de fixare.

2. Cum aleg între 318.32474 ?i 318.32464 dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 318.32474 — 3P+N+E; 318.32464 — 3P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 318.32464.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/318.32474.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 318.32464.

Pret: 86,01 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-mobila-scame-318-32474-32-a-3p-n-e-380-v-50hz-440v-60hz-3h-ip67-192439