

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? SCAME 318.63461, 63 A, 3P+E, >50V, 100-300HZ, 10H, IP67

Scame 318.63461 este o priz? industrial? mobil? din seria OPTIMA, pentru 63 A, 3P+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 318.63461; OPTIMA Series.
- Tip: priz? industrial? mobil?; curent nominal 63A.
- Configura?ie: 3P+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 100-300Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 10h.
- Conexiuni: borne de tip Mantle.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.
- Execu?ie EASY-PLUG, conform notei produc?torului pentru acest cod.

Func?ionare ?i alegere

318.63461 formeaz? cap?tul de priz? mobil? al leg?turii pe cablu. Prime?te o fi?? din configura?ia ?i codificarea corespunz?toare circuitului. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? >50 V, 100-300 Hz, 63 A ?i pozi?ia 10h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific?

împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? mobil? al unui cablu pentru un echipament de test cu alimentare specific?, folosind Scame 318.63461. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 3P+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Refacerea leg?turii demontabile de alimentare pentru un receptor industrial proiectat pentru frecven?a declarat?. Sursa trebuie s? respecte >50 V ?i 100-300 Hz, cu perechea codificat? 10h. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Marcajul de 63 A al modelului 318.63461 este consumul receptorului?

63 A este curentul nominal declarat al conectorului. Curentul consumat depinde de receptor; cablul, perechea de cuplare ?i protec?iile circuitului se dimensioneaz? pentru aplica?ia real?.

2. Ce contacte difer? între 318.63461 ?i 318.63431?

Configura?ia contactelor: 318.63461 — 3P+E; 318.63431 — 2P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 318.63431.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/318.63461.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 318.63431.

Pret: 219,65 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-mobila-scame-318-63461-63-a-3p-e-50v-100-300hz-10h-ip67-192460