

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? SCAME 318.63462, 63 A, 3P+E, >50V, >300-500HZ, 2H, IP67

Scame 318.63462 este o priz? industrial? mobil? din seria OPTIMA, pentru 63 A, 3P+E, >50 V, >300-500 Hz, 2h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 318.63462; OPTIMA Series.
- Tip: priz? industrial? mobil?; curent nominal 63A.
- Configura?ie: 3P+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: >300-500Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 2h.
- Conexiuni: borne de tip Mantle.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.
- Execu?ie EASY-PLUG, conform notei produc?torului pentru acest cod.

Func?ionare ?i alegere

318.63462 formeaz? cap?tul de priz? mobil? al leg?turii pe cablu. Prime?te o fi?? din configura?ia ?i codificarea corespunz?toare circuitului. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? >50 V, >300-500 Hz, 63 A ?i pozi?ia 2h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific?

împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? mobil? al unui cablu pentru un banc de încerc?ri la frecven?a specificat?, folosind Scame 318.63462. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 3P+E, >50 V, >300-500 Hz, 2h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un modul de testare cu surs? de frecven?? dedicat?. Sursa trebuie s? respecte >50 V ?i >300-500 Hz, cu perechea codificat? 2h. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Ce verific la sursa de alimentare pentru 318.63462?

Frecven?a declarat? este >300-500 Hz, iar tensiunea este >50 V. Ambele trebuie s? corespund? circuitului ?i perechii de cuplare; o tensiune apropiat? nu confirm? compatibilitatea la alt? frecven??.

2. Ce contacte difer? între 318.63462 ?i 318.63472?

Configura?ia contactelor: 318.63462 — 3P+E; 318.63472 — 3P+N+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 318.63472.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/318.63462.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 318.63472.

Pret: 219,65 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-mobila-scame-318-63462-63-a-3p-e-50v-300-500hz-2h-ip67-192461