

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? SCAME 318.63467, 63 A, 3P+E, 600-690 V, 5H, IP67

Scame 318.63467 este o priz? industrial? mobil? din seria OPTIMA, pentru 63 A, 3P+E, 600-690 V, 50/60 Hz, 5h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 318.63467; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? mobil?.
- Curent nominal: 63A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 600-690V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 5h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: negru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.
- Execu?ie EASY-PLUG, conform notei produc?torului pentru acest cod.

Func?ionare ?i alegere

318.63467 formeaz? cap?tul de priz? mobil? al leg?turii pe cablu. Prime?te o fi?? din configura?ia ?i codificarea corespunz?toare circuitului. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru

alegere se coreleaz? 600-690 V, 50/60 Hz, 63 A ?i pozi?ia 5h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? mobil? al unui cablu pentru un banc de probe pentru receptoare trifazate f?r? N, folosind Scame 318.63467. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 3P+E, 600-690 V, 50/60 Hz, 5h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un ansamblu de antrenare cu alimentare compatibil?. Se verific? alimentarea de 600-690 V, curentul de 63 A ?i configura?ia 3P+E. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. În ce condi?ii se p?streaz? protec?ia declarat? pentru 318.63467?

Pentru acest cod, produc?torul declar? IP66/IP67/IP69. Montajul, garniturile, intrarea cablului ?i închiderea sau cuplarea prev?zut? trebuie respectate. Starea unei conexiuni deschise nu se confund? cu starea verificat? conform instruc?iunilor.

2. Cum aleg între 318.63467 ?i 318.63477 dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 318.63467 — 3P+E; 318.63477 — 3P+N+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 318.63477.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/318.63467.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 318.63477.

Pret: 219,65 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-mobila-scame-318-63467-63-a-3p-e-600-690-v-5h-ip67-192465