

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? SCAME 318.3243.KX, 32 A, 2P+E, 200-250 V, 6H, IP67

Scame 318.3243.KX este o priz? industrial? mobil? din seria OPTIMA-HD, pentru 32 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 318.3243.KX; seria OPTIMA-HD.
- Tip: priz? industrial? mobil?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 200-250V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK10.
- Culoare: albastru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Execu?ie HEAVY-DUTY, conform notei produc?torului; rezisten?a mecanic? se verific? dup? valoarea IK declarat?.
- Conexiuni cu clem? tip colivie, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

318.3243.KX formeaz? cap?tul de priz? mobil? al leg?turii pe cablu. Prime?te o fi?? din configura?ia ?i codificarea corespunz?toare circuitului. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 200-250 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „albastru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? mobil? al unui cablu pentru un post de mentenan?? electric?, folosind Scame 318.3243.KX. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Înlocuirea unei conexiuni existente pentru un ansamblu de testare a receptoarelor. Se verific? alimentarea de 200-250 V, curentul de 32 A ?i configura?ia 2P+E. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? de curent exist? între 318.3243.KX ?i 318.1643.KX?

Curentul nominal: 318.3243.KX — 32 A; 318.1643.KX — 16 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 318.1643.KX.

2. Este suficient marcajul de culoare „albastru” pentru alegerea modelului 318.3243.KX?

Culoarea ajut? identificarea vizual?, dar alegerea se face dup? marcaje: 32 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Nu confirm? singur? curentul, configura?ia contactelor sau compatibilitatea cu o pereche existent?.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/318.3243.KX.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 318.1643.KX.

Pret: 76,43 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-mobila-scame-318-3243-kx-32-a-2p-e-200-250-v-6h-ip67-192481