

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? SCAME 318.6343.KX, 63 A, 2P+E, 200-250 V, 6H, IP67

Scame 318.6343.KX este o priz? industrial? mobil? din seria OPTIMA-HD, pentru 63 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 318.6343.KX; seria OPTIMA-HD.
- Tip: priz? industrial? mobil?.
- Curent nominal: 63A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 200-250V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK10.
- Culoare: albastru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.
- Execu?ie HEAVY-DUTY, conform notei produc?torului; rezisten?a mecanic? se verific? dup? valoarea IK declarat?.
- Conexiuni cu clem? tip colivie, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

318.6343.KX formeaz? cap?tul de priz? mobil? al leg?turii pe cablu. Prime?te o fi?? din configura?ia ?i codificarea corespunz?toare circuitului. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 200-250 V, 50/60 Hz, 63 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „albastru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? mobil? al unui cablu pentru un modul de alimentare pentru un post de lucru, folosind Scame 318.6343.KX. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin borne tip Mantle.
- Verificarea perechii de cuplare înaintea utiliz?rii pentru un receptor industrial cu aceast? schem?. Se verific? alimentarea de 200-250 V, curentul de 63 A ?i configura?ia 2P+E. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? de curent exist? între 318.6343.KX ?i 318.12543.KX?

Curentul nominal: 318.6343.KX — 63 A; 318.12543.KX — 125 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 318.12543.KX.

2. Este 318.6343.KX o priz? pentru cablu sau pentru fixare în panou?

Modelul este o priz? mobil?, destinat? cap?tului de cablu. Pentru montaj fix se verific? o variant? constructiv? proiectat? pentru suportul sau panoul respectiv, împreun? cu desenul de fixare.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/318.6343.KX.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 318.12543.KX.

Pret: 217,36 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-mobila-scame-318-6343-kx-63-a-2p-e-200-250-v-6h-ip67-192485