

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? SCAME 326.3246, 32 A, 3P+E, 380-415 V, 6H, IP67

Scame 326.3246 este o priz? industrial? mobil? din seria EUREKA, pentru 32 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 326.3246; seria EUREKA.
- Tip: priz? industrial? mobil?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 380-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK07.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: 90° ANGLED.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

326.3246 formeaz? cap?tul de priz? mobil? al leg?turii pe cablu. Prime?te o fi?? din configura?ia ?i codificarea corespunz?toare circuitului. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 380-415 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri

?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? mobil? al unui cablu pentru un post de mentenan?? pentru utilaje trifazate, folosind Scame 326.3246. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un echipament de ventila?ie trifazat compatibil. Se verific? alimentarea de 380-415 V, curentul de 32 A ?i configura?ia 3P+E. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Este 326.3246 o priz? pentru cablu sau pentru fixare în panou?

Modelul este o priz? mobil?, destinat? cap?tului de cablu. Pentru montaj fix se verific? o variant? constructiv? proiectat? pentru suportul sau panoul respectiv, împreun? cu desenul de fixare.

2. Pot considera 326.3246 echivalent cu 326.1646 numai dup? curent?

Curentul nominal: 326.3246 — 32 A; 326.1646 — 16 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 326.1646.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/326.3246.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 326.1646.

Pret: 107,16 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-mobila-scame-326-3246-32-a-3p-e-380-415-v-6h-ip67-192502