

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? SCAME 326.32464, 32 A, 3P+E, 380 V 50HZ / 440V 60HZ, 3H, IP67

Scame 326.32464 este o priz? industrial? mobil? din seria EUREKA, pentru 32 A, 3P+E, 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 3h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 326.32464; seria EUREKA.
- Tip: priz? industrial? mobil?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 380V 50Hz / 440V 60Hz; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 3h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK07.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: 90° ANGLED.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

326.32464 formeaz? cap?tul de priz? mobil? al leg?turii pe cablu. Prime?te o fi?? din configura?ia ?i codificarea corespunz?toare circuitului. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 3h. Identificarea prin culoarea

„ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? mobil? al unui cablu pentru un banc de probe pentru receptoare trifazate f?r? N, folosind Scame 326.32464. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+E, 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 3h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Refacerea leg?turii demontabile de alimentare pentru un ansamblu de antrenare cu alimentare compatibil?. Se verific? alimentarea de 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, curentul de 32 A ?i configura?ia 3P+E. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Pot alege 326.32464 pentru un receptor care cere ?i neutru?

Varianta declarat? este 3P+E; nu are un contact N separat în aceast? configura?ie. Dac? schema receptorului cere neutru, se verific? o variant? cu num?rul ?i rolul contactelor corespunz?toare.

2. De ce tensiunea conteaz? la alegerea dintre 326.32464 ?i 326.3246?

Tensiunea/destina?ia circuitului: 326.32464 — 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz; 326.3246 — 380-415 V. Pozi?ia orar?: 326.32464 — 3h; 326.3246 — 6h. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 326.3246.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/326.32464.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 326.3246.

Pret: 92,32 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-mobila-scame-326-32464-32-a-3p-e-380-v-50hz-440v-60hz-3h-ip67-192503