

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 418.12563, 125 A, 2P+E, 200-250 V, 6H, IP67

Scame 418.12563 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 125 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne tip Mantle, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 418.12563; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 125A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 200-250V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 114X114MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: albastru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

418.12563 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 114X114MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 200-250 V, 50/60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „albastru” se

verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un echipament relocabil cu alimentare compatibil?, folosind Scame 418.12563. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Flan?a de 114X114MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Reorganizarea unei conexiuni de alimentare pentru un banc de lucru cu alimentare compatibil?. Se verific? alimentarea de 200-250 V, curentul de 125 A ?i configura?ia 2P+E. Se verific? ?i orientarea constructiv?: înclinat?. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce descrie orientarea înclinat? la 418.12563?

Este o caracteristic? a geometriei constructive ?i a orient?rii de conectare sau montaj. Se verific? în desen împreun? cu spa?iul cablului; nu reprezint? o valoare de tensiune sau frecven??.

2. Cum difer? geometria lui 418.12563 de cea a lui 428.12563?

Orientarea constructiv?: 418.12563 — înclinat?; 428.12563 — dreapt?. Pentru înlocuire se confrunt? desenul de montaj, decupajul ?i spa?iul de racordare. Vezi modelul 428.12563.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/418.12563.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 428.12563.

Pret: 462,23 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-418-12563-125-a-2p-e-200-250-v-6h-ip67-192635