

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 418.125662, 125 A, 3P+E, >50V, >300-500HZ, 2H, IP67

Scame 418.125662 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 125 A, 3P+E, >50 V, >300-500 Hz, 2h. Racordarea folose?te borne tip Mantle, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 418.125662; OPTIMA Series.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?; curent nominal 125A.
- Configura?ie: 3P+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: >300-500Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 2h.
- Conexiuni: borne de tip Mantle.
- Flan??: 114X114MM.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

418.125662 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 114X114MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? >50 V, >300-500 Hz, 125 A ?i pozi?ia 2h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific?

împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un banc de încerc?ri la frecven?a specificat?, folosind Scame 418.125662. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 3P+E, >50 V, >300-500 Hz, 2h. Flan?a de 114X114MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un modul de testare cu surs? de frecven?? dedicat?. Sursa trebuie s? respecte >50 V ?i >300-500 Hz, cu perechea codificat? 2h. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce contacte difer? între 418.125662 ?i 418.125632?

Configura?ia contactelor: 418.125662 — 3P+E; 418.125632 — 2P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 418.125632.

2. Dup? ce cote preg?tesc panoul pentru 418.125662?

Flan?a declarat? este 114X114MM mm. Decupajul ?i pozi?ia g?urilor se iau din desenul de montaj al codului. Cotele corpului sau ale flan?ei nu se folosesc automat drept diametru al decupajului.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/418.125662.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 418.125632.

Pret: 579,04 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-418-125662-125-a-3p-e-50v-300-500hz-2h-ip67-192646