

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 418.125664, 125 A, 3P+E, 380 V 50HZ / 440V 60HZ, 3H, IP67

Scame 418.125664 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 125 A, 3P+E, 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 3h. Racordarea folose?te borne tip Mantle, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 418.125664; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 125A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 380V 50Hz / 440V 60Hz; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 3h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 114X114MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

418.125664 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 114X114MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 3h. Identificarea prin culoarea

„ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un motor trifazat cu protec?iile circuitului dimensionate, folosind Scame 418.125664. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 3P+E, 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 3h. Flan?a de 114X114MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un modul industrial cu trei faze ?i PE. Se verific? alimentarea de 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, curentul de 125 A ?i configura?ia 3P+E. Se verific? ?i orientarea constructiv?: înclinat?. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce orientare de montaj diferen?iaz? 418.125664 de 428.125664?

Orientarea constructiv?: 418.125664 — înclinat?; 428.125664 — dreapt?. Pentru înlocuire se confrunt? desenul de montaj, decupajul ?i spa?iul de racordare. Vezi modelul 428.125664.

2. Dup? ce cote preg?tesc panoul pentru 418.125664?

Flan?a declarat? este 114X114MM mm. Decupajul ?i pozi?ia g?urilor se iau din desenul de montaj al codului. Cotele corpului sau ale flan?ei nu se folosesc automat drept diametru al decupajului.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/418.125664.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 428.125664.

Pret: 579,04 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-418-125664-125-a-3p-e-380-v-50hz-440v-60hz-3h-ip67-192647