

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 418.125666, 125 A, 3P+E, 480-500 V, 7H, IP67

Scame 418.125666 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 125 A, 3P+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Racordarea folose?te borne tip Mantle, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 418.125666; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 125A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 480-500V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 7h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 114X114MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: negru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

418.125666 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 114X114MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 480-500 V, 50/60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 7h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific?

împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un compresor trifazat compatibil, folosind Scame 418.125666. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 3P+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Flan?a de 114X114MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un banc de probe pentru receptoare trifazate f?r? N. Se verific? alimentarea de 480-500 V, curentul de 125 A ?i configura?ia 3P+E. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce contacte difer? între 418.125666 ?i 418.125676?

Configura?ia contactelor: 418.125666 — 3P+E; 418.125676 — 3P+N+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 418.125676.

2. Ce descrie orientarea înclinat? la 418.125666?

Este o caracteristic? a geometriei constructive ?i a orient?rii de conectare sau montaj. Se verific? în desen împreun? cu spa?iul cablului; nu reprezint? o valoare de tensiune sau frecven??.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/418.125666.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 418.125676.

Pret: 579,04 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-418-125666-125-a-3p-e-480-500-v-7h-ip67-192649