

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 418.125672, 125 A, 3P+N+E, >50V, >300-500HZ, 2H, IP67

Scame 418.125672 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 125 A, 3P+N+E, >50 V, >300-500 Hz, 2h. Racordarea folose?te borne tip Mantle, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 418.125672; OPTIMA Series.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?; curent nominal 125A.
- Configura?ie: 3P+N+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: >300-500Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 2h.
- Conexiuni: borne de tip Mantle.
- Flan??: 114X114MM.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

418.125672 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 114X114MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? >50 V, >300-500 Hz, 125 A ?i pozi?ia 2h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i

tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un echipament de test cu alimentare specific?, folosind Scame 418.125672. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 3P+N+E, >50 V, >300-500 Hz, 2h. Flan?a de 114X114MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Refacerea leg?turii demontabile de alimentare pentru un banc de încerc?ri la frecven?a specificat?. Sursa trebuie s? respecte >50 V ?i >300-500 Hz, cu perechea codificat? 2h. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce sistem de borne are 418.125672?

Fi?a individual? indic? borne tip Mantle. Sec?iunea conductorului ?i preg?tirea capetelor se verific? în instruc?iunile modelului; nu se deduc doar din curentul nominal.

2. Cum aleg între 418.125672 ?i 418.125662 dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 418.125672 — 3P+N+E; 418.125662 — 3P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 418.125662.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/418.125672.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 418.125662.

Pret: 645,09 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-418-125672-125-a-3p-n-e-50v-300-500hz-2h-ip67-192653