

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 418.125677, 125 A, 3P+N+E, 600-690 V, 5H, IP67

Scame 418.125677 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 125 A, 3P+N+E, 600-690 V, 50/60 Hz, 5h. Racordarea folose?te borne tip Mantle, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 418.125677; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 125A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 600-690V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 5h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 114X114MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: negru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

418.125677 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 114X114MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 600-690 V, 50/60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 5h. Identificarea

prin culoarea „negru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un echipament cu alimentare ?i circuite auxiliare compatibile, folosind Scame 418.125677. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 3P+N+E, 600-690 V, 50/60 Hz, 5h. Flan?a de 114X114MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un panou de distribu?ie al unui ansamblu tehnic. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 600-690 V ?i 125 A. Se verific? ?i orientarea constructiv?: înclinat?. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce orientare de montaj diferen?iaz? 418.125677 de 428.125677?

Orientarea constructiv?: 418.125677 — înclinat?; 428.125677 — dreapt?. Pentru înlocuire se confrunt? desenul de montaj, decupajul ?i spa?iul de racordare. Vezi modelul 428.125677.

2. Ce descrie orientarea înclinat? la 418.125677?

Este o caracteristic? a geometriei constructive ?i a orient?rii de conectare sau montaj. Se verific? în desen împreun? cu spa?iul cablului; nu reprezint? o valoare de tensiune sau frecven??.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/418.125677.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 428.125677.

Pret: 645,09 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-418-125677-125-a-3p-n-e-600-690-v-5h-ip67-192657