

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 418.1663-SF, 16 A, 2P+E, 200-250 V, 6H, IP67

Scame 418.1663-SF este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne cu ?urub, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 418.1663-SF; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 200-250V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 70X87MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: albastru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

418.1663-SF formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 70X87MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 200-250 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „albastru” se

verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un modul de alimentare pentru un post de lucru, folosind Scame 418.1663-SF. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Flan?a de 70X87MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Verificarea perechii de cuplare înaintea utiliz?rii pentru un receptor industrial cu aceast? schem?. Se verific? alimentarea de 200-250 V, curentul de 16 A ?i configura?ia 2P+E. Se verific? ?i culoarea: albastru. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? de identificare vizual? exist? între 418.1663-SF ?i 418.1663.K?

Culoarea: 418.1663-SF — albastru; 418.1663.K — negru. Culoarea se coreleaz? cu marcajele electrice; nu confirm? singur? interschimbabilitatea. Vezi modelul 418.1663.K.

2. Ce sistem de borne are 418.1663-SF?

Fi?a individual? indic? borne cu ?urub. Sec?iunea conductorului ?i preg?tirea capetelor se verific? în instruc?iunile modelului; nu se deduc doar din curentul nominal.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/418.1663-SF.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 418.1663.K.

Pret: 46,99 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-418-1663-sf-16-a-2p-e-200-250-v-6h-ip67-192677