

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 418.1666H.K, NEAGR?, SAFE-IN, 16 A, 3P+E, 380-415 V, 6H, IP67

Scame 418.1666H.K este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Execu?ia este prev?zut? cu obturatoare SAFE-IN pentru contactele prizei.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 418.1666H.K; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 380-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 70X87MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Variant? neagr?, conform notei BLACK COLOURED din fi?a individual?.
- Dispozitiv SAFE-IN cu obturatoare de protec?ie pentru contactele prizei.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

418.1666H.K formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 70X87MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru

alegere se coreleaz? 380-415 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. SAFE-IN limiteaz? accesul obiectelor sub?iri c?tre tuburile de contact ?i nu înlocuie?te protec?iile electrice ale circuitului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un ansamblu de antrenare cu alimentare compatibil?, folosind Scame 418.1666H.K. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Flan?a de 70X87MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Verificarea perechii de cuplare înaintea utiliz?rii pentru un post de mentenan?? pentru utilaje trifazate. Se verific? alimentarea de 380-415 V, curentul de 16 A ?i configura?ia 3P+E. Se verific? ?i culoarea: negru. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce protejeaz? dispozitivul SAFE-IN al modelului 418.1666H.K?

Obturatoarele limiteaz? accesul obiectelor sub?iri c?tre tuburile de contact. Ele completeaz? construc?ia prizei ?i nu înlocuiesc protec?iile electrice ale circuitului.

2. Ce diferen?? de identificare vizual? exist? între 418.1666H.K ?i 418.1666H?

Culoarea: 418.1666H.K — negru; 418.1666H — ro?u. Culoarea se coreleaz? cu marcajele electrice; nu confirm? singur? interschimbabilitatea. Vezi modelul 418.1666H.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/418.1666H.K.pdf; catalog oficial Scame: https://www.scame.com/documents/1757416/126157019/ZP01280-EN-1.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 418.1666H.

Pret: 57,63 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-418-1666h-k-neagra-safe-in-16-a-3p-e-380-415-v-6h-ip67-192692