

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 418.16677, 16 A, 3P+N+E, 600-690 V, 5H, IP67

Scame 418.16677 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 3P+N+E, 600-690 V, 50/60 Hz, 5h. Racordarea folose?te borne cu ?urub, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 418.16677; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 600-690V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 5h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 70X87MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: negru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

418.16677 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 70X87MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 600-690 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 5h. Identificarea

prin culoarea „negru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un ansamblu relocabil cu aceast? alimentare, folosind Scame 418.16677. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+N+E, 600-690 V, 50/60 Hz, 5h. Flan?a de 70X87MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Refacerea leg?turii demontabile de alimentare pentru un tablou mobil de distribu?ie cu neutru. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 600-690 V ?i 16 A. Se verific? ?i orientarea constructiv?: înclinat?. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Dup? ce cote preg?tesc panoul pentru 418.16677?

Flan?a declarat? este 70X87MM mm. Decupajul ?i pozi?ia g?urilor se iau din desenul de montaj al codului. Cotele corpului sau ale flan?ei nu se folosesc automat drept diametru al decupajului.

2. Cum difer? geometria lui 418.16677 de cea a lui 428.16677?

Orientarea constructiv?: 418.16677 — înclinat?; 428.16677 — dreapt?. Flan?a: 418.16677 — 70X87MM; 428.16677 — 75X75MM. Pentru înlocuire se confrunt? desenul de montaj, decupajul ?i spa?iul de racordare. Vezi modelul 428.16677.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/418.16677.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 428.16677.

Pret: 81,68 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-418-16677-16-a-3p-n-e-600-690-v-5h-ip67-192700