

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 418.1667F, 16 A, 3P+N+E, 346-415 V, 6H, IP67

Scame 418.1667F este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne cu arc, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 418.1667F; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 346-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 70X87MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni: borne cu arc, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

418.1667F formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 70X87MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 346-415 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea

prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un post de mentenan?? pentru receptoare cu neutru, folosind Scame 418.1667F. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Flan?a de 70X87MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Verificarea perechii de cuplare înaintea utiliz?rii pentru un ansamblu relocabil cu aceast? alimentare. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 346-415 V ?i 16 A. Se verific? ?i sistemul de conectare: borne cu arc. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Cum difer? conectarea conductoarelor la 418.1667F fa?? de 418.1667-SF?

Sistemul de conectare: 418.1667F — borne cu arc; 418.1667-SF — borne cu ?urub. Metoda de racordare se alege dup? cerin?ele montajului ?i instruc?iunile fiec?rui cod. Vezi modelul 418.1667-SF.

2. Marcajul de 16 A al modelului 418.1667F este consumul receptorului?

16 A este curentul nominal declarat al conectorului. Curentul consumat depinde de receptor; cablul, perechea de cuplare ?i protec?iile circuitului se dimensioneaz? pentru aplica?ia real?.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/418.1667F.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 418.1667-SF.

Pret: 70,55 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-418-1667f-16-a-3p-n-e-346-415-v-6h-ip67-192701