


# SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 418.32631, 32 A, 2P+E, >50V, 100-300HZ, 10H, IP67

Scame 418.32631 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 2P+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Racordarea folose?te borne cu ?urub, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

## Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 418.32631; OPTIMA Series.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?; curent nominal 32A.
- Configura?ie: 2P+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 100-300Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 10h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Flan??: 84X106MM.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.

## Func?ionare ?i alegere

418.32631 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 84X106MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? >50 V, 100-300 Hz, 32 A ?i pozi?ia 10h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific?

împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

## Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un post de verificare a aliment?rilor speciale, folosind Scame 418.32631. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 2P+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Flan?a de 84X106MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un panou de conectare la o surs? de frecven?? compatibil?. Sursa trebuie s? respecte >50 V ?i 100-300 Hz, cu perechea codificat? 10h. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

## Întreb?ri frecvente

**1. Ce descrie orientarea înclinat? la 418.32631?**

Este o caracteristic? a geometriei constructive ?i a orient?rii de conectare sau montaj. Se verific? în desen împreun? cu spa?iul cablului; nu reprezint? o valoare de tensiune sau frecven??.

**2. Pot considera 418.32631 echivalent cu 418.16631 numai dup? curent?**

Curentul nominal: 418.32631 — 32 A; 418.16631 — 16 A. Flan?a: 418.32631 — 84X106MM; 418.16631 — 70X87MM. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 418.16631.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/418.32631.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 418.16631.

Pret: 93,62 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-418-32631-32-a-2p-e-50v-100-300hz-10h-ip67-192714