

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 418.32634, 32 A, 2P+E, >50-250V DC, 3H, IP67

Scame 418.32634 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 2P+E, >50-250 V DC, 3h. Racordarea folose?te borne cu ?urub, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 418.32634; OPTIMA Series.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?; curent nominal 32A.
- Configura?ie: 2P+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >50-250V.
- Tip de alimentare: curent continuu DC.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 3h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Flan??: 84X106MM.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

418.32634 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 84X106MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? >50-250 V DC, DC, 32 A ?i pozi?ia 3h. Identificarea prin culoarea „gri” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Se respect? schema DC ?i polaritatea; conectorul

nu converte?te curentul continuu în curent alternativ. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un stand de validare electric? în curent continuu, folosind Scame 418.32634. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 2P+E, >50-250 V DC, 3h. Flan?a de 84X106MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un modul de alimentare DC al unui ansamblu de test. Se verific? schema DC pentru >50-250 V, polaritatea ?i codificarea 3h. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Poate fi ales 418.32634 ca înlocuitor pentru o variant? AC?

Fi?a acestui cod declar? DC ?i >50-250 V. Alegerea se face pentru schema de curent continuu, inclusiv polaritatea ?i codificarea 3h; nu se presupune interschimbabilitatea cu o variant? AC.

2. Pentru ce aliment?ri se deosebesc 418.32634 ?i 418.32638?

Tensiunea/destina?ia circuitului: 418.32634 — >50-250 V DC; 418.32638 — >250 V DC. Pozi?ia orar?: 418.32634 — 3h; 418.32638 — 8h. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 418.32638.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/418.32634.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 418.32638.

Pret: 93,62 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-418-32634-32-a-2p-e-50-250v-dc-3h-ip67-192717