

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 418.3263F, 32 A, 2P+E, 200-250 V, 6H, IP67

Scame 418.3263F este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne cu arc, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 418.3263F; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 200-250V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 84X106MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: albastru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni: borne cu arc, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

418.3263F formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 84X106MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 200-250 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „albastru” se

verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un banc de lucru cu alimentare compatibil?, folosind Scame 418.3263F. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Flan?a de 84X106MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Reorganizarea unei conexiuni de alimentare pentru un echipament portabil de atelier. Se verific? alimentarea de 200-250 V, curentul de 32 A ?i configura?ia 2P+E. Se verific? ?i culoarea: albastru. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? de identificare vizual? exist? între 418.3263F ?i 418.3263F.K?

Culoarea: 418.3263F — albastru; 418.3263F.K — negru. Culoarea se coreleaz? cu marcajele electrice; nu confirm? singur? interschimbabilitatea. Vezi modelul 418.3263F.K.

2. În ce condi?ii se p?streaz? protec?ia declarat? pentru 418.3263F?

Pentru acest cod, produc?torul declar? IP66/IP67/IP69. Montajul, garniturile, intrarea cablului ?i închiderea sau cuplarea prev?zut? trebuie respectate. Starea unei conexiuni deschise nu se confund? cu starea verificat? conform instruc?iunilor.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/418.3263F.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 418.3263F.K.

Pret: 86,07 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-418-3263f-32-a-2p-e-200-250-v-6h-ip67-192720