

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 418.6360, 63 A, 2P+E, 100-130 V, 4H, IP67

Scame 418.6360 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 63 A, 2P+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Racordarea folose?te borne tip Mantle, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 418.6360; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 63A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 100-130V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 4h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 100X110MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: galben.
- Carcas? din material termoplastic.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

418.6360 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 100X110MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 100-130 V, 50/60 Hz, 63 A ?i pozi?ia 4h. Identificarea prin culoarea „galben” se verific?

împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un echipament portabil de atelier, folosind Scame 418.6360. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 2P+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Flan?a de 100X110MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Reorganizarea unei conexiuni de alimentare pentru un post de mentenan?? electric?. Se verific? alimentarea de 100-130 V, curentul de 63 A ?i configura?ia 2P+E. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Dup? ce cote preg?tesc panoul pentru 418.6360?

Flan?a declarat? este 100X110MM mm. Decupajul ?i pozi?ia g?urilor se iau din desenul de montaj al codului. Cotele corpului sau ale flan?ei nu se folosesc automat drept diametru al decupajului.

2. Ce contacte difer? între 418.6360 ?i 418.6361?

Configura?ia contactelor: 418.6360 — 2P+E; 418.6361 — 3P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 418.6361.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/418.6360.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 418.6361.

Pret: 164,24 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-418-6360-63-a-2p-e-100-130-v-4h-ip67-192747