

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 418.63634, 63 A, 2P+E, >50-250V DC, 3H, IP67

Scame 418.63634 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 63 A, 2P+E, >50-250 V DC, 3h. Racordarea folose?te borne tip Mantle, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 418.63634; OPTIMA Series.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?; curent nominal 63A.
- Configura?ie: 2P+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >50-250V.
- Tip de alimentare: curent continuu DC.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 3h.
- Conexiuni: borne de tip Mantle.
- Flan??: 100X110MM.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

418.63634 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 100X110MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? >50-250 V DC, DC, 63 A ?i pozi?ia 3h. Identificarea prin culoarea „gri” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Se respect? schema DC ?i polaritatea; conectorul

nu converte?te curentul continuu în curent alternativ. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un banc de încerc?ri DC, folosind Scame 418.63634. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 2P+E, >50-250 V DC, 3h. Flan?a de 100X110MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Înlocuirea unei conexiuni existente pentru un modul de testare cu surs? DC. Se verific? schema DC pentru >50-250 V, polaritatea ?i codificarea 3h. Se verific? ?i orientarea constructiv?: înclinat?. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Poate fi ales 418.63634 ca înlocuitor pentru o variant? AC?

Fi?a acestui cod declar? DC ?i >50-250 V. Alegerea se face pentru schema de curent continuu, inclusiv polaritatea ?i codificarea 3h; nu se presupune interschimbabilitatea cu o variant? AC.

2. Ce orientare de montaj diferen?iaz? 418.63634 de 428.63634?

Orientarea constructiv?: 418.63634 — înclinat?; 428.63634 — dreapt?. Pentru înlocuire se confrunt? desenul de montaj, decupajul ?i spa?iul de racordare. Vezi modelul 428.63634.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/418.63634.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 428.63634.

Pret: 205,24 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-418-63634-63-a-2p-e-50-250v-dc-3h-ip67-192754