

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 418.6364, 63 A, 3P+E, 200-250 V, 9H, IP67

Scame 418.6364 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 63 A, 3P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 9h. Racordarea folose?te borne tip Mantle, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 418.6364; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 63A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 200-250V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 9h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 100X110MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: albastru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

418.6364 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 100X110MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 200-250 V, 50/60 Hz, 63 A ?i pozi?ia 9h. Identificarea prin culoarea „albastru” se

verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un banc de probe pentru receptoare trifazate f?r? N, folosind Scame 418.6364. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 3P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 9h. Flan?a de 100X110MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Reorganizarea unei conexiuni de alimentare pentru un ansamblu de antrenare cu alimentare compatibil?. Se verific? alimentarea de 200-250 V, curentul de 63 A ?i configura?ia 3P+E. Se verific? ?i orientarea constructiv?: înclinat?. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. În ce condi?ii se p?streaz? protec?ia declarat? pentru 418.6364?

Pentru acest cod, produc?torul declar? IP66/IP67/IP69. Montajul, garniturile, intrarea cablului ?i închiderea sau cuplarea prev?zut? trebuie respectate. Starea unei conexiuni deschise nu se confund? cu starea verificat? conform instruc?iunilor.

2. Cum difer? geometria lui 418.6364 de cea a lui 428.6364?

Orientarea constructiv?: 418.6364 — înclinat?; 428.6364 — dreapt?. Pentru înlocuire se confrunt? desenul de montaj, decupajul ?i spa?iul de racordare. Vezi modelul 428.6364.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/418.6364.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 428.6364.

Pret: 176,18 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-418-6364-63-a-3p-e-200-250-v-9h-ip67-192757