

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 418.63661, 63 A, 3P+E, >50V, 100-300HZ, 10H, IP67

Scame 418.63661 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 63 A, 3P+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Racordarea folose?te borne tip Mantle, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 418.63661; OPTIMA Series.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?; curent nominal 63A.
- Configura?ie: 3P+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 100-300Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 10h.
- Conexiuni: borne de tip Mantle.
- Flan??: 100X110MM.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

418.63661 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 100X110MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? >50 V, 100-300 Hz, 63 A ?i pozi?ia 10h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific?

împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un receptor industrial proiectat pentru frecven?a declarat?, folosind Scame 418.63661. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 3P+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Flan?a de 100X110MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un ansamblu de laborator cu circuit de frecven?? dedicat. Sursa trebuie s? respecte >50 V ?i 100-300 Hz, cu perechea codificat? 10h. Se verific? ?i orientarea constructiv?: înclinat?. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce orientare de montaj diferen?iaz? 418.63661 de 428.63661?

Orientarea constructiv?: 418.63661 — înclinat?; 428.63661 — dreapt?. Pentru înlocuire se confrunt? desenul de montaj, decupajul ?i spa?iul de racordare. Vezi modelul 428.63661.

2. În ce condi?ii se p?streaz? protec?ia declarat? pentru 418.63661?

Pentru acest cod, produc?torul declar? IP66/IP67/IP69. Montajul, garniturile, intrarea cablului ?i închiderea sau cuplarea prev?zut? trebuie respectate. Starea unei conexiuni deschise nu se confund? cu starea verificat? conform instruc?iunilor.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/418.63661.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 428.63661.

Pret: 211,73 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-418-63661-63-a-3p-e-50v-100-300hz-10h-ip67-192760