

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 418.63662, 63 A, 3P+E, >50V, >300-500HZ, 2H, IP67

Scame 418.63662 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 63 A, 3P+E, >50 V, >300-500 Hz, 2h. Racordarea folose?te borne tip Mantle, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 418.63662; OPTIMA Series.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?; curent nominal 63A.
- Configura?ie: 3P+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: >300-500Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 2h.
- Conexiuni: borne de tip Mantle.
- Flan??: 100X110MM.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

418.63662 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 100X110MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? >50 V, >300-500 Hz, 63 A ?i pozi?ia 2h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific?

împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un post de verificare a aliment?rilor speciale, folosind Scame 418.63662. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 3P+E, >50 V, >300-500 Hz, 2h. Flan?a de 100X110MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un ansamblu de laborator cu circuit de frecven?? dedicat. Sursa trebuie s? respecte >50 V ?i >300-500 Hz, cu perechea codificat? 2h. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce verific la sursa de alimentare pentru 418.63662?

Frecven?a declarat? este >300-500 Hz, iar tensiunea este >50 V. Ambele trebuie s? corespund? circuitului ?i perechii de cuplare; o tensiune apropiat? nu confirm? compatibilitatea la alt? frecven??.

2. Ce contacte difer? între 418.63662 ?i 418.63632?

Configura?ia contactelor: 418.63662 — 3P+E; 418.63632 — 2P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 418.63632.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/418.63662.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 418.63632.

Pret: 211,73 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-418-63662-63-a-3p-e-50v-300-500hz-2h-ip67-192761