

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 418.63664, 63 A, 3P+E, 380 V 50HZ / 440V 60HZ, 3H, IP67

Scame 418.63664 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 63 A, 3P+E, 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 3h. Racordarea folose?te borne tip Mantle, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 418.63664; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 63A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 380V 50Hz / 440V 60Hz; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 3h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 100X110MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

418.63664 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 100X110MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 63 A ?i pozi?ia 3h. Identificarea prin culoarea

„ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un banc de probe pentru receptoare trifazate f?r? N, folosind Scame 418.63664. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 3P+E, 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, 50/60 Hz, 3h. Flan?a de 100X110MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un ansamblu de antrenare cu alimentare compatibil?. Se verific? alimentarea de 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz, curentul de 63 A ?i configura?ia 3P+E. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce descrie orientarea înclinat? la 418.63664?

Este o caracteristic? a geometriei constructive ?i a orient?rii de conectare sau montaj. Se verific? în desen împreun? cu spa?iul cablului; nu reprezint? o valoare de tensiune sau frecven??.

2. Cum aleg între 418.63664 ?i 418.63674 dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 418.63664 — 3P+E; 418.63674 — 3P+N+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 418.63674.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/418.63664.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 418.63674.

Pret: 211,73 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-418-63664-63-a-3p-e-380-v-50hz-440v-60hz-3h-ip67-192762