

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 418.63667, 63 A, 3P+E, 600-690 V, 5H, IP67

Scame 418.63667 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 63 A, 3P+E, 600-690 V, 50/60 Hz, 5h. Racordarea folose?te borne tip Mantle, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 418.63667; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 63A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 600-690V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 5h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 100X110MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: negru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

418.63667 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 100X110MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 600-690 V, 50/60 Hz, 63 A ?i pozi?ia 5h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific?

împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un grup de pompare trifazat f?r? neutru, folosind Scame 418.63667. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 3P+E, 600-690 V, 50/60 Hz, 5h. Flan?a de 100X110MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Verificarea perechii de cuplare înaintea utiliz?rii pentru un echipament de ventila?ie trifazat compatibil. Se verific? alimentarea de 600-690 V, curentul de 63 A ?i configura?ia 3P+E. Se verific? ?i orientarea constructiv?: înclinat?. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce orientare de montaj diferen?iaz? 418.63667 de 428.63667?

Orientarea constructiv?: 418.63667 — înclinat?; 428.63667 — dreapt?. Pentru înlocuire se confrunt? desenul de montaj, decupajul ?i spa?iul de racordare. Vezi modelul 428.63667.

2. Dup? ce cote preg?tesc panoul pentru 418.63667?

Flan?a declarat? este 100X110MM mm. Decupajul ?i pozi?ia g?urilor se iau din desenul de montaj al codului. Cotele corpului sau ale flan?ei nu se folosesc automat drept diametru al decupajului.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/418.63667.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 428.63667.

Pret: 211,73 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-418-63667-63-a-3p-e-600-690-v-5h-ip67-192765