

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 418.63675, 63 A, 3P+N+E, 440-460V, 60HZ, 11H, IP67

Scame 418.63675 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 63 A, 3P+N+E, 440-460 V, 60 Hz, 11h. Racordarea folose?te borne tip Mantle, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 418.63675; OPTIMA Series.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?; curent nominal 63A.
- Configura?ie: 3P+N+E.
- Tensiune indicat? în fi??: 440-460V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 60Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 11h.
- Conexiuni: borne de tip Mantle.
- Flan??: 100X110MM.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

418.63675 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 100X110MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 440-460 V, 60 Hz, 63 A ?i pozi?ia 11h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i

tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un stand de validare pentru receptoare la aceast? frecven??, folosind Scame 418.63675. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 3P+N+E, 440-460 V, 60 Hz, 11h. Flan?a de 100X110MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un banc de încerc?ri la frecven?a specificat?. Sursa trebuie s? respecte 440-460 V ?i 60 Hz, cu perechea codificat? 11h. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce descrie orientarea înclinat? la 418.63675?

Este o caracteristic? a geometriei constructive ?i a orient?rii de conectare sau montaj. Se verific? în desen împreun? cu spa?iul cablului; nu reprezint? o valoare de tensiune sau frecven??.

2. Cum aleg între 418.63675 ?i 418.63665 dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 418.63675 — 3P+N+E; 418.63665 — 3P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 418.63665.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/418.63675.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 418.63665.

Pret: 229,17 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-418-63675-63-a-3p-n-e-440-460v-60hz-11h-ip67-192770