

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 418.6367.K, NEAGR?, 63 A, 3P+N+E, 346-415 V, 6H, IP67

Scame 418.6367.K este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 63 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne tip Mantle, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 418.6367.K; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 63A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 346-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 100X110MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Variant? neagr?, conform notei BLACK COLOURED din fi?a individual?.
- Carcas? din material termoplastic.
- Orientare: înclinat?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

418.6367.K formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 100X110MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 346-415 V, 50/60 Hz, 63 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea

prin culoarea „negru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un panou de distribu?ie al unui ansamblu tehnic, folosind Scame 418.6367.K. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Flan?a de 100X110MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Refacerea leg?turii demontabile de alimentare pentru un post de mentenan?? pentru receptoare cu neutru. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 346-415 V ?i 63 A. Se verific? ?i orientarea constructiv?: înclinat?. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Dup? ce cote preg?tesc panoul pentru 418.6367.K?

Flan?a declarat? este 100X110MM mm. Decupajul ?i pozi?ia g?urilor se iau din desenul de montaj al codului. Cotele corpului sau ale flan?ei nu se folosesc automat drept diametru al decupajului.

2. Cum difer? geometria lui 418.6367.K de cea a lui 428.6367.K?

Orientarea constructiv?: 418.6367.K — înclinat?; 428.6367.K — dreapt?. Pentru înlocuire se confrunt? desenul de montaj, decupajul ?i spa?iul de racordare. Vezi modelul 428.6367.K.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/418.6367.K.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 428.6367.K.

Pret: 183,40 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-418-6367-k-neagra-63-a-3p-n-e-346-415-v-6h-ip67-192773