

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 428.12562, 125 A, 3P+N+E, 100-130 V, 4H, IP67

Scame 428.12562 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 125 A, 3P+N+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 428.12562; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 125A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 100-130V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 4h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 114X114MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: galben.
- Carcas? din material termoplastic.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

428.12562 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 114X114MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 100-130 V, 50/60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 4h. Identificarea

prin culoarea „galben” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un panou de distribu?ie al unui ansamblu tehnic, folosind Scame 428.12562. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 3P+N+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Flan?a de 114X114MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Refacerea leg?turii demontabile de alimentare pentru un post de mentenan?? pentru receptoare cu neutru. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 100-130 V ?i 125 A. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce informa?ie despre material public? fi?a lui 428.12562?

Fi?a indic? material termoplastic. Aceast? informa?ie se folose?te împreun? cu valorile electrice ?i gradele de protec?ie declarate; nu stabile?te singur? compatibilitatea cu orice mediu sau agent chimic.

2. Cum aleg între 428.12562 ?i 428.12560 dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 428.12562 — 3P+N+E; 428.12560 — 2P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 428.12560.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/428.12562.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 428.12560.

Pret: 535,01 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-428-12562-125-a-3p-n-e-100-130-v-4h-ip67-192879