

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 428.125631, 125 A, 2P+E, >50V, 100-300HZ, 10H, IP67

Scame 428.125631 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 125 A, 2P+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 428.125631; OPTIMA Series.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?; curent nominal 125A.
- Configura?ie: 2P+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 100-300Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 10h.
- Conexiuni: borne de tip Mantle.
- Flan??: 114X114MM.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

428.125631 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 114X114MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? >50 V, 100-300 Hz, 125 A ?i pozi?ia 10h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific?

împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un post de verificare a aliment?rilor speciale, folosind Scame 428.125631. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 2P+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Flan?a de 114X114MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un ansamblu de laborator cu circuit de frecven?? dedicat. Sursa trebuie s? respecte >50 V ?i 100-300 Hz, cu perechea codificat? 10h. Se verific? ?i orientarea constructiv?: dreapt?. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Este suficient marcajul de culoare „verde” pentru alegerea modelului 428.125631?

Culoarea ajut? identificarea vizual?, dar alegerea se face dup? marcaje: 125 A, 2P+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Nu confirm? singur? curentul, configura?ia contactelor sau compatibilitatea cu o pereche existent?.

2. Cum difer? geometria lui 428.125631 de cea a lui 418.125631?

Orientarea constructiv?: 428.125631 — dreapt?; 418.125631 — înclinat?. Pentru înlocuire se confrunt? desenul de montaj, decupajul ?i spa?iul de racordare. Vezi modelul 418.125631.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/428.125631.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 418.125631.

Pret: 577,42 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-428-125631-125-a-2p-e-50v-100-300hz-10h-ip67-192881