

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 428.12566.K, NEAGR?, 125 A, 3P+E, 380-415 V, 6H, IP67

Scame 428.12566.K este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 125 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 428.12566.K; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 125A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 380-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 114X114MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Variant? neagr?, conform notei BLACK COLOURED din fi?a individual?.
- Carcas? din material termoplastic.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

428.12566.K formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 114X114MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 380-415 V, 50/60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific?

împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un ansamblu de antrenare cu alimentare compatibil?, folosind Scame 428.12566.K. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Flan?a de 114X114MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Reorganizarea unei conexiuni de alimentare pentru un post de mentenan?? pentru utilaje trifazate. Se verific? alimentarea de 380-415 V, curentul de 125 A ?i configura?ia 3P+E. Se verific? ?i culoarea: negru. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? de identificare vizual? exist? între 428.12566.K ?i 428.12566?

Culoarea: 428.12566.K — negru; 428.12566 — ro?u. Culoarea se coreleaz? cu marcajele electrice; nu confirm? singur? interschimbabilitatea. Vezi modelul 428.12566.

2. Ce informa?ie despre material public? fi?a lui 428.12566.K?

Fi?a indic? material termoplastic. Aceast? informa?ie se folose?te împreun? cu valorile electrice ?i gradele de protec?ie declarate; nu stabile?te singur? compatibilitatea cu orice mediu sau agent chimic.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/428.12566.K.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 428.12566.

Pret: 463,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-428-12566-k-neagra-125-a-3p-e-380-415-v-6h-ip67-192897