

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 428.125672, 125 A, 3P+N+E, >50V, >300-500HZ, 2H, IP67

Scame 428.125672 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 125 A, 3P+N+E, >50 V, >300-500 Hz, 2h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 428.125672; OPTIMA Series.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?; curent nominal 125A.
- Configura?ie: 3P+N+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: >300-500Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 2h.
- Conexiuni: borne de tip Mantle.
- Flan??: 114X114MM.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

428.125672 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 114X114MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? >50 V, >300-500 Hz, 125 A ?i pozi?ia 2h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i

tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un banc de încerc?ri la frecven?a specificat?, folosind Scame 428.125672. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 3P+N+E, >50 V, >300-500 Hz, 2h. Flan?a de 114X114MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un modul de testare cu surs? de frecven?? dedicat?. Sursa trebuie s? respecte >50 V ?i >300-500 Hz, cu perechea codificat? 2h. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce verific la sursa de alimentare pentru 428.125672?

Frecven?a declarat? este >300-500 Hz, iar tensiunea este >50 V. Ambele trebuie s? corespund? circuitului ?i perechii de cuplare; o tensiune apropiat? nu confirm? compatibilitatea la alt? frecven??.

2. Ce contacte difer? între 428.125672 ?i 428.125662?

Configura?ia contactelor: 428.125672 — 3P+N+E; 428.125662 — 3P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 428.125662.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/428.125672.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 428.125662.

Pret: 645,09 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-428-125672-125-a-3p-n-e-50v-300-500hz-2h-ip67-192900