

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 428.12568, 125 A, 2P+E, 380-415 V, 9H, IP67

Scame 428.12568 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 125 A, 2P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 9h. Racordarea folose?te borne tip Mantle.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 428.12568; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 125A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 380-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 9h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 114X114MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni: borne de tip Mantle, conform fi?ei individuale.

Func?ionare ?i alegere

428.12568 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 114X114MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 380-415 V, 50/60 Hz, 125 A ?i pozi?ia 9h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific?

împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un ansamblu de testare a receptoarelor, folosind Scame 428.12568. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 125 A, 2P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 9h. Flan?a de 114X114MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un modul de alimentare pentru un post de lucru. Se verific? alimentarea de 380-415 V, curentul de 125 A ?i configura?ia 2P+E. Se verific? ?i orientarea constructiv?: dreapt?. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Este suficient marcajul de culoare „ro?u” pentru alegerea modelului 428.12568?

Culoarea ajut? identificarea vizual?, dar alegerea se face dup? marcaje: 125 A, 2P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 9h. Nu confirm? singur? curentul, configura?ia contactelor sau compatibilitatea cu o pereche existent?.

2. Cum difer? geometria lui 428.12568 de cea a lui 418.12568?

Orientarea constructiv?: 428.12568 — dreapt?; 418.12568 — înclinat?. Pentru înlocuire se confrunt? desenul de montaj, decupajul ?i spa?iul de racordare. Vezi modelul 418.12568.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/428.12568.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 418.12568.

Pret: 522,21 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-428-12568-125-a-2p-e-380-415-v-9h-ip67-192906