


# SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 428.1661/R, 16 A, 3P+E, 100-130 V, 4H, IP67

Scame 428.1661/R este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 3P+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

## Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 428.1661/R; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 100-130V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 4h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 62X62MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: galben.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.

## Func?ionare ?i alegere

428.1661/R formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 62X62MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 100-130 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 4h. Identificarea prin culoarea „galben” se verific?

împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

## Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un ansamblu de antrenare cu alimentare compatibil?, folosind Scame 428.1661/R. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Flan?a de 62X62MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un post de mentenan?? pentru utilaje trifazate. Se verific? alimentarea de 100-130 V, curentul de 16 A ?i configura?ia 3P+E. Se verific? ?i flan?a: 62X62MM. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

## Întreb?ri frecvente

**1. Se pot folosi acelea?i cote de flan?? pentru 428.1661/R ?i 428.1661?**

Flan?a: 428.1661/R — 62X62MM; 428.1661 — 75X75MM. Pentru înlocuire se confrunt? desenul de montaj, decupajul ?i spa?iul de racordare. Vezi modelul 428.1661.

**2. Ce indic? marcajul 4h de pe 428.1661/R?**

Este codificarea orar? a variantei de cuplare, asociat? configura?iei 3P+E ?i aliment?rii declarate: 100-130 V, 50/60 Hz. Nu este o durat? de func?ionare; perechea se alege cu aceea?i codificare adecvat? circuitului.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/428.1661_R.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 428.1661.

Pret: 64,75 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-incastrata-16a-3p-e-4h-100-130v-50hz-60hz-62x62mm-terminal-cu-surub-192911