

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 428.1663/R, 16 A, 2P+E, 200-250 V, 6H, IP67

Scame 428.1663/R este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 428.1663/R; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 200-250V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 62X62MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: albastru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

428.1663/R formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 62X62MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 200-250 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „albastru” se

verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un banc de lucru cu alimentare compatibil?, folosind Scame 428.1663/R. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Flan?a de 62X62MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Verificarea perechii de cuplare înaintea utiliz?rii pentru un echipament portabil de atelier. Se verific? alimentarea de 200-250 V, curentul de 16 A ?i configura?ia 2P+E. Se verific? ?i flan?a: 62X62MM. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Se pot folosi acelea?i cote de flan?? pentru 428.1663/R ?i 428.1663?

Flan?a: 428.1663/R — 62X62MM; 428.1663 — 75X75MM. Pentru înlocuire se confrunt? desenul de montaj, decupajul ?i spa?iul de racordare. Vezi modelul 428.1663.

2. Ce indic? marcajul 6h de pe 428.1663/R?

Este codificarea orar? a variantei de cuplare, asociat? configura?iei 2P+E ?i aliment?rii declarate: 200-250 V, 50/60 Hz. Nu este o durat? de func?ionare; perechea se alege cu aceea?i codificare adecvat? circuitului.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/428.1663_R.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 428.1663.

Pret: 48,24 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-incastrata-16a-2p-e-6h-200-250v-50hz-60hz-62x62mm-terminal-cu-surub-192921