

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 428.1663/R.K, NEAGR?, 16 A, 2P+E, 200-250 V, 6H, IP67

Scame 428.1663/R.K este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 428.1663/R.K; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 200-250V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 62X62MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Variant? neagr?, conform notei BLACK COLOURED din fi?a individual?.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

428.1663/R.K formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 62X62MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 200-250 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific?

împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un receptor industrial cu aceast? schem?, folosind Scame 428.1663/R.K. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Flan?a de 62X62MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un set de cabluri pentru interven?ii tehnice. Se verific? alimentarea de 200-250 V, curentul de 16 A ?i configura?ia 2P+E. Se verific? ?i flan?a: 62X62MM. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Este suficient marcajul de culoare „negru” pentru alegerea modelului 428.1663/R.K?

Culoarea ajut? identificarea vizual?, dar alegerea se face dup? marcaje: 16 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Nu confirm? singur? curentul, configura?ia contactelor sau compatibilitatea cu o pereche existent?.

2. Ce verific în panou când compar 428.1663/R.K cu 428.1663.K?

Flan?a: 428.1663/R.K — 62X62MM; 428.1663.K — 75X75MM. Pentru înlocuire se confrunt? desenul de montaj, decupajul ?i spa?iul de racordare. Vezi modelul 428.1663.K.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/428.1663_R.K.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 428.1663.K.

Pret: 48,24 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-incastrata-16a-2p-e-6h-200-250v-50hz-60hz-62x62mm-terminal-cu-surub-192922