

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 428.1664/R, 16 A, 3P+E, 200-250 V, 9H, IP67

Scame 428.1664/R este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 3P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 9h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 428.1664/R; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 200-250V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 9h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 62X62MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: albastru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

428.1664/R formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 62X62MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 200-250 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 9h. Identificarea prin culoarea „albastru” se

verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un echipament de ventila?ie trifazat compatibil, folosind Scame 428.1664/R. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 9h. Flan?a de 62X62MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Verificarea perechii de cuplare înaintea utiliz?rii pentru un motor trifazat cu protec?iile circuitului dimensionate. Se verific? alimentarea de 200-250 V, curentul de 16 A ?i configura?ia 3P+E. Se verific? ?i flan?a: 62X62MM. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. În ce condi?ii se p?streaz? protec?ia declarat? pentru 428.1664/R?

Pentru acest cod, produc?torul declar? IP66/IP67/IP69. Montajul, garniturile, intrarea cablului ?i închiderea sau cuplarea prev?zut? trebuie respectate. Starea unei conexiuni deschise nu se confund? cu starea verificat? conform instruc?iunilor.

2. Ce verific în panou când compar 428.1664/R cu 428.1664?

Flan?a: 428.1664/R — 62X62MM; 428.1664 — 75X75MM. Pentru înlocuire se confrunt? desenul de montaj, decupajul ?i spa?iul de racordare. Vezi modelul 428.1664.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/428.1664_R.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 428.1664.

Pret: 55,47 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-incastrata-16a-3p-e-9h-200-250v-50hz-60hz-62x62mm-terminal-cu-surub-192925