

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 428.16661, 16 A, 3P+E, >50V, 100-300HZ, 10H, IP67

Scame 428.16661 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 3P+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 428.16661; OPTIMA Series.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?; curent nominal 16A.
- Configura?ie: 3P+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 100-300Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 10h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Flan??: 75X75MM.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

428.16661 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 75X75MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? >50 V, 100-300 Hz, 16 A ?i pozi?ia 10h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific?

împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un modul de testare cu surs? de frecven?? dedicat?, folosind Scame 428.16661. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Flan?a de 75X75MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Refacerea leg?turii demontabile de alimentare pentru un ansamblu de laborator cu circuit de frecven?? dedicat. Sursa trebuie s? respecte >50 V ?i 100-300 Hz, cu perechea codificat? 10h. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce sistem de borne are 428.16661?

Fi?a individual? indic? borne cu ?urub. Sec?iunea conductorului ?i preg?tirea capetelor se verific? în instruc?iunile modelului; nu se deduc doar din curentul nominal.

2. Cum aleg între 428.16661 ?i 428.16671 dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 428.16661 — 3P+E; 428.16671 — 3P+N+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 428.16671.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/428.16661.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 428.16671.

Pret: 66,84 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-428-16661-16-a-3p-e-50v-100-300hz-10h-ip67-192928