

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 428.16666, 16 A, 3P+E, 480-500 V, 7H, IP67

Scame 428.16666 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 3P+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 428.16666; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 480-500V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 7h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 75X75MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: negru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

428.16666 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 75X75MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 480-500 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 7h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific?

împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un ansamblu de antrenare cu alimentare compatibil?, folosind Scame 428.16666. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+E, 480-500 V, 50/60 Hz, 7h. Flan?a de 75X75MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Refacerea leg?turii demontabile de alimentare pentru un post de mentenan?? pentru utilaje trifazate. Se verific? alimentarea de 480-500 V, curentul de 16 A ?i configura?ia 3P+E. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce contacte difer? între 428.16666 ?i 428.16636?

Configura?ia contactelor: 428.16666 — 3P+E; 428.16636 — 2P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 428.16636.

2. Pot alege 428.16666 pentru un receptor care cere ?i neutru?

Varianta declarat? este 3P+E; nu are un contact N separat în aceast? configura?ie. Dac? schema receptorului cere neutru, se verific? o variant? cu num?rul ?i rolul contactelor corespunz?toare.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/428.16666.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 428.16636.

Pret: 66,84 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-428-16666-16-a-3p-e-480-500-v-7h-ip67-192932