

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 428.1666/R.K, NEAGR?, 16 A, 3P+E, 380-415 V, 6H, IP67

Scame 428.1666/R.K este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 428.1666/R.K; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 380-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 62X62MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Variant? neagr?, conform notei BLACK COLOURED din fi?a individual?.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

428.1666/R.K formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 62X62MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 380-415 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific?

împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un grup de pompare trifazat f?r? neutru, folosind Scame 428.1666/R.K. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Flan?a de 62X62MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Înlocuirea unei conexiuni existente pentru un echipament de ventila?ie trifazat compatibil. Se verific? alimentarea de 380-415 V, curentul de 16 A ?i configura?ia 3P+E. Se verific? ?i culoarea: negru. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? de identificare vizual? exist? între 428.1666/R.K ?i 428.1666/R?

Culoarea: 428.1666/R.K — negru; 428.1666/R — ro?u. Culoarea se coreleaz? cu marcajele electrice; nu confirm? singur? interschimbabilitatea. Vezi modelul 428.1666/R.

2. Ce sistem de borne are 428.1666/R.K?

Fi?a individual? indic? borne cu ?urub. Sec?iunea conductorului ?i preg?tirea capetelor se verific? în instruc?iunile modelului; nu se deduc doar din curentul nominal.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/428.1666_R.K.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 428.1666/R.

Pret: 53,42 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-incastrata-16a-3p-e-6h-380-415v-50hz-60hz-62x62mm-terminal-cu-surub-192936