

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 428.1668/RR, 16 A, 2P+E, 380-415 V, 9H, IP67

Scame 428.1668/RR este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 2P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 9h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 428.1668/RR; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 380-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 9h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 55X55MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

428.1668/RR formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 55X55MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 380-415 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 9h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific?

împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un receptor industrial cu aceast? schem?, folosind Scame 428.1668/RR. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 2P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 9h. Flan?a de 55X55MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Preg?tirea cabl?rii la punerea în func?iune pentru un set de cabluri pentru interven?ii tehnice. Se verific? alimentarea de 380-415 V, curentul de 16 A ?i configura?ia 2P+E. Se verific? ?i flan?a: 55X55MM. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Este suficient marcajul de culoare „ro?u” pentru alegerea modelului 428.1668/RR?

Culoarea ajut? identificarea vizual?, dar alegerea se face dup? marcaje: 16 A, 2P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 9h. Nu confirm? singur? curentul, configura?ia contactelor sau compatibilitatea cu o pereche existent?.

2. Ce verific în panou când compar 428.1668/RR cu 428.1668/R?

Flan?a: 428.1668/RR — 55X55MM; 428.1668/R — 62X62MM. Pentru înlocuire se confrunt? desenul de montaj, decupajul ?i spa?iul de racordare. Vezi modelul 428.1668/R.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/428.1668_RR.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 428.1668/R.

Pret: 58,44 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-incastrata-16a-2p-e-9h-380-415v-50hz-60hz-55x55mm-terminal-cu-surub-192947