

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 428.32632, 32 A, 2P+E, >50V, >300-500HZ, 2H, IP67

Scame 428.32632 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 2P+E, >50 V, >300-500 Hz, 2h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 428.32632; OPTIMA Series.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?; curent nominal 32A.
- Configura?ie: 2P+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: >300-500Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 2h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Flan??: 75X75MM.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

428.32632 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 75X75MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? >50 V, >300-500 Hz, 32 A ?i pozi?ia 2h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific?

împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un post de verificare a aliment?rilor speciale, folosind Scame 428.32632. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 2P+E, >50 V, >300-500 Hz, 2h. Flan?a de 75X75MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Înlocuirea unei conexiuni existente pentru un ansamblu de laborator cu circuit de frecven?? dedicat. Sursa trebuie s? respecte >50 V ?i >300-500 Hz, cu perechea codificat? 2h. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce indic? marcajul 2h de pe 428.32632?

Este codificarea orar? a variantei de cuplare, asociat? configura?iei 2P+E ?i aliment?rii declarate: >50 V, >300-500 Hz. Nu este o durat? de func?ionare; perechea se alege cu aceea?i codificare adecvat? circuitului.

2. Ce contacte difer? între 428.32632 ?i 428.32662?

Configura?ia contactelor: 428.32632 — 2P+E; 428.32662 — 3P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 428.32662.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/428.32632.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 428.32662.

Pret: 93,62 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-428-32632-32-a-2p-e-50v-300-500hz-2h-ip67-192953