

SCAME PRIZ? ÎNCASTRABIL? SCAME OPTIMA 428.32638, 32 A, 2P+E, >250 V DC, 8H, IP67

Scame OPTIMA 428.32638 este o priz? industrial? încastrabil? de 32 A, 2P+E, pentru >250 V DC, cu pozi?ie orar? 8h. Flan?a de 75 × 75 mm ?i racordarea cu borne cu ?urub se verific? în raport cu panoul ?i fi?a compatibil?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor Scame; cod 428.32638; seria OPTIMA.
- Tip: priz? încastrabil? dreapt?; curent nominal 32 A.
- Configura?ie 2P+E: dou? contacte de circuit ?i contact de protec?ie.
- Tensiune/categorie publicat?: >250 V DC.
- Alimentare în curent continuu DC.
- Pozi?ie orar? 8h; culoare gri.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69; rezisten?? mecanic? IK08.
- Carcas? termoplastic?; contacte din alam? CuZn.
- Borne cu ?urub; flan?? 75 × 75 mm.

Func?ionare ?i alegere

Priza se fixeaz? în panou dup? cotele de decupaj ?i g?urire din desenul tehnic. Flan?a de 75 × 75 mm nu este automat cota decupajului. Se confrunt? fi?a pereche, geometria ?i pozi?ia contactelor, schema receptorului, conductorii ?i protec?iile circuitului. Etan?area necesit? montajul ?i închiderea prev?zute de produc?tor. Nota?ia >250 V este clasificarea publicat? pentru varianta DC; nu înseamn? utilizare la orice tensiune continu? f?r? limit?. Tensiunea concret? ?i configura?ia instala?iei se confirm? din marcajele ?i documenta?ia aplicabil?.

Exemple de utilizare

- Integrarea unui punct de racordare DC într-un panou tehnic, când instala?ia ?i receptorul sunt compatibile cu varianta >250 V DC, 32 A, 2P+E ?i codificare 8h, dup? confirmarea tensiunii concrete.
- Înlocuirea unei prize DC identice într-un ansamblu existent: se verific? marcajele, polaritatea ?i schema, flan?a de 75 × 75 mm ?i condi?iile de închidere.

Întreb?ri frecvente

1. Este 428.32638 compatibil? cu varianta AC 428.32636?

Sunt variante diferite: 428.32638 este DC, >250 V, 8h; 428.32636 este 480–500 V AC, 50/60 Hz, 7h. Curentul de 32 A ?i flan?a identic? nu justific? interschimbarea.

2. Pot folosi 428.32638 la orice tensiune mai mare de 250 V DC?

Nu se face aceast? presupunere. >250 V este nota?ia din fi?a de catalog; pentru tensiunea concret? se verific? marcajele ?i documenta?ia instala?iei ?i a perechii de cuplare.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/428.32638.pdf

Pret: 93,62 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-incastrata-32a-2p-e-8h-250v-dc-75x75mm-terminal-cu-surub-192957