

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 428.3265, 32 A, 3P+N+E, 208-250 V, 9H, IP67

Scame 428.3265 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 3P+N+E, 208-250 V, 50/60 Hz, 9h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 428.3265; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 208-250V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 9h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 75X75MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: albastru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

428.3265 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 75X75MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 208-250 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 9h. Identificarea

prin culoarea „albastru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un ansamblu de alimentare pentru un post de lucru, folosind Scame 428.3265. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+N+E, 208-250 V, 50/60 Hz, 9h. Flan?a de 75X75MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un modul industrial care necesit? contact N. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 208-250 V ?i 32 A. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Este suficient marcajul de culoare „albastru” pentru alegerea modelului 428.3265?

Culoarea ajut? identificarea vizual?, dar alegerea se face dup? marcaje: 32 A, 3P+N+E, 208-250 V, 50/60 Hz, 9h. Nu confirm? singur? curentul, configura?ia contactelor sau compatibilitatea cu o pereche existent?.

2. Pot considera 428.3265 echivalent cu 428.1665 numai dup? curent?

Curentul nominal: 428.3265 — 32 A; 428.1665 — 16 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 428.1665.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/428.3265.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 428.1665.

Pret: 100,85 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-428-3265-32-a-3p-n-e-208-250-v-9h-ip67-192960