

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 428.32667, 32 A, 3P+E, 600-690 V, 5H, IP67

Scame 428.32667 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 3P+E, 600-690 V, 50/60 Hz, 5h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 428.32667; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 600-690V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 5h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 75X75MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: negru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

428.32667 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 75X75MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 600-690 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 5h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific?

împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un banc de probe pentru receptoare trifazate f?r? N, folosind Scame 428.32667. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+E, 600-690 V, 50/60 Hz, 5h. Flan?a de 75X75MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un ansamblu de antrenare cu alimentare compatibil?. Se verific? alimentarea de 600-690 V, curentul de 32 A ?i configura?ia 3P+E. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce informa?ie despre material public? fi?a lui 428.32667?

Fi?a indic? material termoplastic. Aceast? informa?ie se folose?te împreun? cu valorile electrice ?i gradele de protec?ie declarate; nu stabile?te singur? compatibilitatea cu orice mediu sau agent chimic.

2. Cum aleg între 428.32667 ?i 428.32677 dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 428.32667 — 3P+E; 428.32677 — 3P+N+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 428.32677.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/428.32667.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 428.32677.

Pret: 94,12 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-428-32667-32-a-3p-e-600-690-v-5h-ip67-192968