

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 428.3266.K, NEAGR?, 32 A, 3P+E, 380-415 V, 6H, IP67

Scame 428.3266.K este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 428.3266.K; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?.
- Curent nominal: 32A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 380-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Flan?? de montaj: 75X75MM.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Variant? neagr?, conform notei BLACK COLOURED din fi?a individual?.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

428.3266.K formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 75X75MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 380-415 V, 50/60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „negru” se verific?

împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un post de mentenan?? pentru utilaje trifazate, folosind Scame 428.3266.K. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Flan?a de 75X75MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Reorganizarea unei conexiuni de alimentare pentru un grup de pompare trifazat f?r? neutru. Se verific? alimentarea de 380-415 V, curentul de 32 A ?i configura?ia 3P+E. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce informa?ie despre material public? fi?a lui 428.3266.K?

Fi?a indic? material termoplastic. Aceast? informa?ie se folose?te împreun? cu valorile electrice ?i gradele de protec?ie declarate; nu stabile?te singur? compatibilitatea cu orice mediu sau agent chimic.

2. Pot considera 428.3266.K echivalent cu 428.1666.K numai dup? curent?

Curentul nominal: 428.3266.K — 32 A; 428.1666.K — 16 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 428.1666.K.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/428.3266.K.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 428.1666.K.

Pret: 75,38 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-428-3266-k-neagra-32-a-3p-e-380-415-v-6h-ip67-192969