

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 428.32671, 32 A, 3P+N+E, >50V, 100-300HZ, 10H, IP67

Scame 428.32671 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 3P+N+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 428.32671; OPTIMA Series.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?; curent nominal 32A.
- Configura?ie: 3P+N+E.
- Tensiune indicat? în fi??: >50V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 100-300Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 10h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Flan??: 75X75MM.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

428.32671 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 75X75MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? >50 V, 100-300 Hz, 32 A ?i pozi?ia 10h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i

tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un panou de conectare la o surs? de frecven?? compatibil?, folosind Scame 428.32671. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+N+E, >50 V, 100-300 Hz, 10h. Flan?a de 75X75MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Reorganizarea unei conexiuni de alimentare pentru un echipament de test cu alimentare specific?. Sursa trebuie s? respecte >50 V ?i 100-300 Hz, cu perechea codificat? 10h. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce contacte difer? între 428.32671 ?i 428.32631?

Configura?ia contactelor: 428.32671 — 3P+N+E; 428.32631 — 2P+E. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 428.32631.

2. De ce este important contactul N la 428.32671?

Configura?ia 3P+N+E include un contact neutru separat de contactul de protec?ie E. Acest lucru conteaz? pentru receptorul care cere neutru; valorile tensiunilor circuitului se verific? în schema instala?iei.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/428.32671.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 428.32631.

Pret: 102,84 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-428-32671-32-a-3p-n-e-50v-100-300hz-10h-ip67-192971