

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCASTRABIL? SCAME 428.32675, 32 A, 3P+N+E, 440-460V, 60HZ, 11H, IP67

Scame 428.32675 este o priz? industrial? încastrabil? din seria OPTIMA, pentru 32 A, 3P+N+E, 440-460 V, 60 Hz, 11h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 428.32675; OPTIMA Series.
- Tip: priz? industrial? încastrabil?; curent nominal 32A.
- Configura?ie: 3P+N+E.
- Tensiune indicat? în fi??: 440-460V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 60Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67/IP69.
- Codificare orar?: 11h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Flan??: 75X75MM.
- Grad IK: IK08.
- Carcas? din material termoplastic.

Func?ionare ?i alegere

428.32675 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj în panou. Flan?a declarat? este 75X75MM mm; decupajul ?i g?urile se verific? în desen. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 440-460 V, 60 Hz, 32 A ?i pozi?ia 11h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i

tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de conectare în panou pentru un receptor industrial proiectat pentru frecven?a declarat?, folosind Scame 428.32675. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 3P+N+E, 440-460 V, 60 Hz, 11h. Flan?a de 75X75MM mm se coreleaz? cu desenul de fixare.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un post de verificare a aliment?rilor speciale. Sursa trebuie s? respecte 440-460 V ?i 60 Hz, cu perechea codificat? 11h. Fixarea în panou ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? de curent exist? între 428.32675 ?i 428.16675?

Curentul nominal: 428.32675 — 32 A; 428.16675 — 16 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 428.16675.

2. Ce indic? marcajul 11h de pe 428.32675?

Este codificarea orar? a variantei de cuplare, asociat? configura?iei 3P+N+E ?i aliment?rii declarate: 440-460 V, 60 Hz. Nu este o durat? de func?ionare; perechea se alege cu aceea?i codificare adecvat? circuitului.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/428.32675.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 428.16675.

Pret: 102,84 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-incastrabila-scame-428-32675-32-a-3p-n-e-440-460v-60hz-11h-ip67-192974